



Abschmiergerät PM200 mobil SAMOA

mit Abschmierschlauch 10 m und Fahrwagen



Art. Nr.: 40581

Beschreibung

Für den wirtschaftlichen Abschmierdienst in privaten und öffentlichen Fuhrparks, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau-, Seeschiffahrts- und Industriebetrieben und im Werkstattbereich.

- Problemlos, sauber, sicher und zeitsparend
- Inkl. Druckminderer und Wasserabscheider für den verschleißarmen Betrieb
- Inkl. Fassverschraubung mit 2" a-Gewinde
- Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1:55 sowie durch Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser
- Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette (Mehrzweckfette)
- Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck
- Fahrwagen
- Druckluftanschluss G 1/4"i, Fettausgang G 1/4"i
- Luftdruck min. 3 bar, max. 10 bar
- Abschmierdruck max. 400 bar



- Berstdruck 1.600 bar
- Förderleistung ca. 550 g/ min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck
- ø Pumpenrohr 30 mm