



# AC Hydraulic Unterstellböcke ABS5 / ABS12

Benutzerfreundlicher Abstützbock – Gewindespindel sichert schnelle und präzise Höheneinstellung, 5 t/ 12 t

Art. Nr.: 51 006 50



## Beschreibung

- Für fast alle Fahrzeuge
- Modell ABS5-230 ist besonders für Fahrzeuge mit niedriger Bodenfreiheit geeignet (Niederflurbuss, Gabelstapler und Tieflader)
- Robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebensdauer zu

## Technische Daten

Typ	ABS5-230	ABS12-320	ABS12-450
Kapazität	5,0 t	12,0 t	12,0 t
Min. Höhe (A)	230 mm	320 mm	450 mm



<b>Max. Höhe (B)</b>	320 mm	485 mm	725 mm
<b>Breite (C)</b>	250 mm	300 mm	420 mm
<b>Positionen</b>	spindle	spindle	spindle
<b>Nettogewicht</b>	5,0 kg	10,0 kg	14,0 kg

Alle Masse sind bis zur Oberkante des Sattels

Achtung: Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.