



Achsspieltester

MAHA PMS 3.5



Art. Nr.: VP 225012



Beschreibung

- Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiss an Lenkungsteilen, Radlagern, Federung und Aufhängung
 - Kraftvolle, gleichmässige Bewegung durch Hydraulikantrieb
 - Geräuscharmes Unteröl-Hydraulikaggregat
 - Lagerung der Prüfplatten mit Gleitlager und besonders robusten, hartverchromten Rundführungen
 - Extrem robuste und wartungsarme Konstruktion mit hohe Lebensdauer
 - Gegenläufige Quer- und gegenläufige Längsbewegung der Prüfplatten
 - Komfortable Einhandbedienung ohne Anheben des Fahrzeugs
 - Kabellose Funkhandlampe mit LED Leuchtmittel zur Steuerung der Prüfplattenbewegungen
 - Unterschiedliche Betriebsmodi inklusive Automatikmodus
 - Konform zur Richtlinie 2014/45/EU
-
- Optional weitere unterschiedliche Prüfplattenbewegungen
 - Option Aluminium-Kabelhandlampe



Lieferumfang:

- 2 Stück Prüfplatten
- Elektroschaltkasten
- Hydraulikaggregat
- Funkhandlampe mit Ladebox und Netzteil
- Betriebsanleitung
- EG Konformitätserklärung CE

Technische Daten

Achslast max.	3'500 kg
Radlast max.	1'750 kg
Prüfplattenbewegung	100 mm
Prüfplattengeschwindigkeit	70 mm/s
Masse Prüfplatte (L x B x H)	625 x 625 x 8 mm
Einbautiefe	175 mm
Schubkraft max. je Seite	11 kN
Antriebsleistung	2,5 kW
Betriebsdruck	120 bar
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung gG	16 A
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	15 l

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Prüfzentren
 - Garagen

