



Arbeitslampe NOVA 3K C+R

Vielseitiger Baustrahler mit Kabel/Akkubetrieb

Art. Nr.: 03.5441



Beschreibung

Der vielseitige Universalbaustrahler mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) und 3000 Lumen

NOVA 3K C+R ist der Alleskönner unter den Flutlichtstrahlern mit sowohl Akku- als auch Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) und unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen.

Der neue, robuste NOVA 3K C+R ist bestens für die äußerst anspruchsvollen, nassen und schmutzigen Bedingungen auf der Baustelle und für Arbeiten im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet.

Die einmalige COB-LED-Technologie liefert eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung und mit der neuen Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen.

Der CRI-Wert liegt nahezu Tageslichtqualität und das Gehäuse besteht aus Alu-Spritzguss, der es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen macht - perfekt für den Arbeitsplatz.



Streuen Sie das Licht Ihres SCANGRIP-Flächenstrahlers

Mit dem SCANGRIP DIFFUSOR Zubehörteil können die Lichtverhältnisse noch besser auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abgestimmt werden. Der Diffusor streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten. Der Diffusor wird leicht und sicher an Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchte befestigt.

Der Diffusor leuchtet den ganzen Arbeitsbereich aus und bietet damit ein angenehmes und effizientes Licht für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art.

Unten einige Vorteile des NOVA 3K C+R:

DUAL SYSTEM

- COB-LED-Technologie
- Robustes Gehäuse
- CRI-Wert nahezu Tageslichtqualität

// Das einmalige Design des NOVA 3K C+R trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 2954123.

Technische Daten

Akkukapazität	4400 mAh		
Akkutyp	Li-ion		
Akkuspannung	11,10 V		
Kabel	5m / 2x0,75 mm ² H05RN-F		
Mit Netzstecker	Ja		
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz		
Ladestrom	2,40 A		
Ladespannung DC	12,60 V		
Leistungsaufnahme max.	26,00 W		
Stecker	Type F (Schuko plug)	Stromquelle	C+R
Lichtausbeute einstellbar	5 levels		
Abstrahlwinkel	100°		



Farbtemperatur	6000 CCT
Farbwiedergabeindex	Ra >80 CRI
Lichtstärke	0,50 Meter
Lichtstärke max.	5000 Lux
Lichtstärke min.	500 Lux
Lichtquelle	High-efficiency COB LED
LED-Lichtausbeute	170 lm/W
Lichtstrom max.	3000 Lumen
Lichtstrom min.	300 Lumen
