



Automatenservicegerät

SUN GearKare ATF

Art. Nr.: DECKY1ATF020S000



Beschreibung

ATF GEARKARE ist das innovative Servicegerät für eine präzise und mühelose Automatikgetriebereinigung sowie den zuverlässigen Ölwechsel. Durch die Kombination aus automatisierten, softwaregesteuerten Arbeitsabläufen und einer umfassenden Datenbank ist ATF GEARKARE die bevorzugte Wahl für Profis.

Die benutzerfreundliche Software und intuitive Navigation leiten den Anwender Schritt für Schritt zu den idealen Einstellungen. Diese wurden sorgfältig von erfahrenen Spezialisten entwickelt und garantieren so ein hocheffizientes Ergebnis. Die umfangreiche Datenbank deckt über 20.000 Fahrzeugmodelle ab und stellt Adapter für nahezu alle Anschlussarten zur Verfügung.

Ein weiteres Highlight ist das Smart-Drain-System: Die umweltfreundlichste, schnellste und sauberste Methode zur Altölsorgung. Das verstellbare Auffangsystem passt sich verschiedensten Getriebetypen an und wiegt das zurückgewonnene Öl automatisch.



Zusätzliche Merkmale:

- Ultrafeinfilter für maximalen Schutz und geringe Wartung
- Hochleistungs-Manifold für einen konstanten Ölfluss, ideal für großmotorige Fahrzeuge
- Luftdruckentleerung des Altöltanks – sauber und wartungsfrei

Technische Daten

Display	Touchscreen 7"
App smartphone	Wi-Fi Verbindung
Software update	USB Key
Service	Automatisch
Erkennung der Fließrichtung	Automatisch
Ölkontamination alt/neu	Ausgeschlossen
Selbstreinigung	Ja, vor jedem Ölsortenwechsel Automatisch
Serviceventile für Ölwechsel	Automatisch
Ablassventil für Altöl	Manuell
Altölbehälter	Feststehender Stahlbehälter, 25 Liter
Ölbehälter	Abnehmbarer Kunststoffbehälter, 20 Liter
Auflösung Waage Neu- und Altöl	5 gr
Behälter für Ölreinigungsadditiv	2 Liter
Auflösung Waage Ölreinigungsadditiv	5 gr
Serviceventile für Ölreinigungsadditiv	Automatisch
Auffangschale für Altöl	SMART-DRIP System
Ölfilter	2 x Ultrafeinfilter



Pumpe	Zahnradpumpe für hohe Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 9 l/min)
Entleerung des Altöltanks	Einfaches entleeren mit Druckluft
Serviceschläuche	2 x 3 Meter
Schlauch zum Ablassen von Altöl	1,5 Meter
Nachfüllen	Möglich aus Tank oder Flasche
Ölqualitätsanzeige	Durch transparente Leuchtröhren
Thermodrucker	Standard
Database	Standard, inklusive Fotos und Diagramme der Anschlusspositionen
Sprache	27
Stromspannung	220-240Vac , 50/60 Hz
Netzkabel	Standard, Blockier System
Arbeitsbereich	5 - 55 °C / 10-95% Feuchtigkeit

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Betriebsgaragen
 - Garagen