




Dachbürsten-Modul H450

Waschbreite 283 cm / -höhe 450 cm



Art. Nr.: RC036001-
G22A4H6F1



Technische Daten

Vorwäsche Dachbürste

Das Sprühsystem besteht aus einer Leitung, die im oberen Rahmen- bzw. Strukturbereich montiert ist und die Dachbürste mit Wasser und Shampoo besprüht.

Fahrtrieb Dachbürste

Der Fahrtrieb erfolgt über eine Antriebswelle mit Riemen, die über einen Getriebemotor angetrieben wird und die Hebe- und Senkbewegungen ermöglicht.

Sicherheit Riemenlockerung

Wenn die Dachbürste mit vollem Gewicht auf dem Fahrzeug aufliegt, lockert sich der Riemen; dies wird vom System erkannt, das Programm stoppt und auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Fehler Lockerung Riemen“.

Funktion



Während des Waschgangs passt die Zentraleinheit die Bürste unter Einhaltung des Messdaten des Druckniveaus der Bürste an die Fahrzeugkontur an. Die Bürste wird gesenkt und beginnt die Drehung. Nach Kontaktaufnahme mit der Fahrzeugfront hebt sich die Bürste und fährt entlang der oberen Fahrzeugkontur vor. Bei Erreichen des Streckenendes wird die Bürste wieder gesenkt, die Drehung der Bürste und die Vorwärtsbewegung der Anlage stoppen.