



# Doppel-Scheren-Hebebühne

Kapazität 3'000 kg

VELYEN DSH 30



Art. Nr.: 4EE0310



## Beschreibung

Die **Doppel-Scheren-Hebebühne VELYEN DSH 35 für PKW bis 3'500 kg** ist eine ausgezeichnete Wahl für Werkstätten, die eine zuverlässige, vielseitige und wartungsfreundliche Hebebühne benötigen. Mit ihrer hohen Hubhöhe, niedrigen Auffahrhöhe und dem Verzicht auf Druckluftbetrieb bietet sie eine effiziente und kostengünstige Lösung.

**Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser Hebebühne:**

**Flexible Installationsoptionen** - Bodenauffliegende oder bodenebene Montage, passend für jede Werkstattumgebung



**Kein Druckluftanschluss erforderlich** - Sicherheitsklinken entfallen, was eine einfache und flexible Installation ermöglicht

#### **Sicherheit und Schutz:**

- Quetschsicherung durch CE-Stopp und Warnton während dem Senkvorgang
- Abschaltung der Bühne bei Höhendifferenzerkennung oder Hinderniserkennung
- Automatische Gleichlaufregelung der Fahrflächen
- Keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren, sodass keine Stolperschwellen entstehen
- NOT-AB-Funktion für sichere Senkung bei Stromausfall
- Doppelte Sicherheit durch zwei unabhängige Ölkreislauf-Systeme
- Rampen mit Riffelblech für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne) Schwarz (Bedienpult)

#### **Optionales Zubehör:**

- Rampen Unterflur-Kit Art. Nr. 992510
- Gummiauflagen- und Duktile Kunststoffklötze in diversen Grössen
- Gummi-Granulat Auf- und Abfahrtrampen für tiefe Fahrzeuge 30 / 40 / 50 mm
- Werkzeughalterung an Bedienpult (für Schlagschraubenhalter und Nüsse) Art. Nr. 999991
- Hydraulikschlauchverlängerungen inkl. Schlauchabdeckkanal 1/1.5/2 Meter Art. Nr. 997510/997400/997300
- Energiekit (Luft und Strom 230 V Steckdose) an Bedienpult Art. Nr. 999989
- Anti-Rost-Beschichtung Triplex C4 Zink für Fahrflächen und Bodenrahmen
- Farbauswahl

#### **Lieferumfang:**

- Doppel-Scheren-Hebebühne, Typ: Veyen DSH 35
- Hydrauliköl HLP-D22 ( 13 l) und Befestigungsankerstangen
- Bedienpult stehend mit Steuerung und Hydraulikaggregat (Auffahrseite rechts/hinten)
- Hydraulikschläuche für 3 m Abstand Bühne - Aggregat inkl. Abdeckkanal
- Betriebsanleitung und Prüfbuch inkl. EG Konformitätsanleitung CE
- Transportverpackung



## Technische Daten

<b>Tragfähigkeit max.</b>	3'000 kg
<b>Plattformlänge</b>	1'500 - 1'974 mm
<b>Plattformbreite</b>	635 mm
<b>Auffahrhöhe</b>	110 mm
<b>Maximale Hubhöhe</b>	1'955 mm
<b>Abstand zwischen Plattformen</b>	720 mm
<b>Gesamtbreite</b>	1'990 mm
<b>Motorleistung</b>	400 V, Absicherung 16A träge, 50/60 Hz. 2,2 kW

## Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Garagen
  - Betriebsgaragen
  - Pneuhäuser
  - Pneuketten