



Drehmomentschlüssel 1/4" 0,8-4 Nm 010100

Art. Nr.: ADS 4
EAN Code 4002805830147



Beschreibung

Einsatz:

- Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
- Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
- Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt

Ausführung:

- Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
- 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
- Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
- Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
- Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
- Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
- Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
- Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert



- Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
- Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
- Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Technische Daten

Gesamthöhe	61 mm
Gesamtlänge	244 mm
Nennhöhe	61 mm
Nennlänge	244 mm
Netto-Gewicht	0,52 kg