



# Drehmomentschlüssel 1/4" 1.4-27.2Nm

Art. Nr.: CTECH1FR240A

**Snap-on®**



## Beschreibung

- Drehmoment: 1-20 ft-lb
- Drehmoment-Genauigkeit: +/- 2 % CW und +/- 3 % CCW, 20-100 % vom Skalenendwert
- Winkelgenauigkeit: +/-1% vom Messwert, +/- 1° bei Winkelgeschwindigkeit >10°/Sek <180°/Sek
- Winkelbereich: 0-360°
- Drehmoment- und Winkel-Kombimodus bieten die genaueste und schnellste Möglichkeit, Drehmoment plus Winkel in einer einzigen Bewegung zu erreichen Eingebauter Kalibrierungsfaktor für unterschiedliche Kopflängen
- Doppelseitige LED-Anzeigeleuchten mit konfigurierbaren Einstellungen einschließlich anpassbarer Passwörter
- Großer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Vier Anzeigemodi: LCD, LED, akustisch und vibrierend
- Robustes Ganzstahlgehäuse für hohe Stabilität
- 50 Voreinstellungen mit Sperrfunktion
- Sequenzprogrammierung und Job-Modus
- Daten können über USB heruntergeladen werden
- Speicherkapazität: 1.500 Messwerte
- Anzahl der Voreinstellungen: 50
- Betriebstemperatur: -18-54 °C



- Lagertemperatur: -18-54 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 90% nicht-kondensierend
- Inklusive Aufbewahrungskoffer
- Entspricht den Normen ISO®-6789-2003 und ASME® B107.300 (B107.28) für elektronische Drehmomentmessgeräte

## Technische Daten

<b>Drehmomentbereich</b>	ft-lb 1.0-20.0
<b>Drehmomentbereich</b>	in-lb 12-240
<b>Länge</b>	358 mm
<b>Verzahnung</b>	5°
<b>Herkunftsland</b>	USA
<b>Aufbewahrungsbehälter</b>	--
<b>Zahnradzähne</b>	72
<b>Drehmomentbereich</b>	N-m 1,4-27,2
<b>Gewicht</b>	0.9 kg
<b>Ratschen-Servicesatz</b>	RKRT72A
<b>Kopftyp</b>	Abgedichteter Flexkopf
<b>Vierkantantrieb</b>	1/4 Zoll