



Drehmomentschlüssel metrisch mit 3/4"-Antrieb

Art. Nr.: TQRM80C



Snap-on®

Beschreibung

- Modelle mit feststehendem Kopf bieten eine abgedichtete Snap-on®-Rätsche, die fest mit dem Drehmomentkörper verbunden ist
- Der Schraubenschlüssel zeichnet sich durch ein innovatives Design aus, das gleichbleibend genaue Messwerte und eine robuste, störungsfreie Leistung bietet
- Ein einzigartiges Messelement mit geteiltem Balken sorgt für die Genauigkeit und eliminiert die schwere Schraubenfeder, die in herkömmlichen Einrastschlüsseln verwendet wird, wodurch weniger bewegliche Teile vorhanden sind und Reibung und Verschleiß auf ein Minimum reduziert werden.
- Die schnelle Einstellung des gewünschten Drehmoments erfolgt einfach durch Drehen des mikrometerartigen Einstellknopfes, bis der gewünschte Wert im Drehmomentfenster angezeigt wird.
- Nur für die Messung von Drehmoment im Uhrzeigersinn ausgelegt

Technische Daten



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Herkunftsland | USA |
| Aufbewahrungsbehälter | PB39 |
| Kopf | Abklemm-Rätsche |
| Zahnradzähne | 32 |
| Kopftiefe | 1-1/4 Zoll |
| Länge | 48 Zoll |
| Reichweite | maximal 80 kg - m |
| Inkrement | 2,0 kg-m |
| Kopfbreite | 2-3/8 Zoll |
| Schwenkbogen | 11° |
| Reichweite | mindestens 26,0 kg - m |
| Rätschen-Service-Kit | RKRQC4 |
| Vierkantantrieb | 3/4 Zoll |