



Drei-Stempel-Hebebühne Unterflur

Flexible Hebebühne für zugeschnittene Bedürfnisse

AC UL3 teleskopisch, Kapazität 45'000 kg



Art. Nr.: UL3



Beschreibung

Unterflurstempel Hebebühne Modell UL 3 mit allen Säulen verfahrbar:

Die neue Stempelhebebühne mit 3 Hebesäulen ist geeignet für LKW's und Busse. Die Bühne wird gebrauchsbereit und vormontiert als „Plug and Play System“ in einer warmgalvanisierten Stahlkassette geliefert. Nach Aushub- und Betonierarbeiten ist nur noch die Steuerbox zu verkabeln. Die Stempelhebebühne wird bodeneben eingebaut und ist somit optimal für jetzige & zukünftige Hebearbeiten geeignet. Die elegante und Anti-Rutsch behaftete Aluminiumjalousie toleriert Belastungen bis zu 7 Tonnen. Die quadratischen Säulen mit Doppel-Nickel-Oberflächenbehandlung für den Schutz gegen Verdrehung, Rost und Schäden für eine extra lange Lebensdauer. Für optimale Sicherheit hat jede Säule 2 voneinander unabhängige hydraulische Schaltkreise mit je 15t. Kapazität. Elektronische Steuerung von Druck, Schlauchbrüche und Säulen-Synchronisation gemäss EN1493 Richtlinie.



Kassette:

Alle traversen können niveaugleich zum Werkstattboden (entlang der Kassette) abgesenkt werden.
Feuerverzinkte Kassette mit 3 Teleskopsäulen, 1 festmontierte und 2 bewegliche Säule, Kapazität 45 t. Länge der Kassette (gemäss Zeichnung 2510422 Layout UL 3) Bewegliche, rutschsichere Abdeckung aus Aluminium, belastbar bis zu 7 t.

Säulen:

Quadratische Säulen mit Doppel-Nickel-Oberflächenbehandlung, zum Schutz gegen verdrehung, Rost und Schäden für eine extra lange Lebensdauer. Hubhöhe 1900mm. 25 l Öl pro Säule und Abdeckung werden vor Lieferung werkseitig geprüft – Plug & Play.

Sicherheit:

Für optimale Sicherheit hat jede Säule 2 voneinander unabhängige hydraulische Schaltkreis mit je 15t Kapazität. Elektronische Steuerung von Druck, Schlauchbrüche und Säulen-Synchronisation gemäss EN1493

Lieferumfang:

- Drei bewegliche Stempel, die je eine Kapazität von 15 t haben. (Einzel und synchron fahrbar)
- Feuerverzinkte Einbaukassette
- Kabellose Funk-Fernbedienung für eine Präzisionssteuerung mit LAN Modem
- Bedienfeld mit Touchscreen
- Bewegliche, rutschsichere Abdeckung aus Aluminium, belastbar bis zu 7 Tonnen
- Auf einer Ebene mit dem Werkstattboden
- Hubsattel 40 /90 / 150 mm
- Verlängerung 100 mm
- Software-Updates und Remote Support

Technische Daten

Kapazität pro Säule 15 t



Kolbenhub	1'900 mm
------------------	----------

Anzahl der Säulen	3
--------------------------	---

Länge der Kassette	Customized
---------------------------	------------

Breite der Kasette	1'000 mm
---------------------------	----------

Geschwindigkeit auf-/abwärts	80 Sek
---	--------

Leistungsbedarf	17,5 kW
------------------------	---------

Ölmenge pro Säule	25 l
--------------------------	------

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Betriebsgaragen
 - LKW-Garagen
 - Nutzfahrzeug Werkstätten