



Druckluft-Doppelmembranpumpe „Directflo®“ DF 30 Polyp

SAMOA-HALLBAUER

Art. Nr.: 553010



Beschreibung

Die Directflo® DF 30 ist eine Doppelmembranpumpe zum Dosieren, Spraysen, Umpumpen und Absaugen verschiedener Flüssigkeiten.

- Einsetzbar für Frostschutzmittel, Kühlflüssigkeiten und Scheibenreinigerverdünnung
- Sehr robuste, für Profi-Anwendungen konzipierte Konstruktion, gekapselt (außer ATEX Modell)

Technische Daten

Technische Daten



- • **Medienberührte Teile**

- Nicht metallisch

Polypropylen

- Kugelventile PFFE

- Membranen Hytrel®

- • **1**

Übersetzungsverhältnis 1

- • **Förderleistung 38**

l/min¹

- • **Menge pro Hub 0,07¹**

- • **Luftdruck 3 bis 7 bar**

- • **Max. Partikelgröße 3**

mm

- • **Max.**

Trockenansaughöhe 2,5

m¹

- • **Max. Ansaughöhe,**

vorgefüllt 8 m¹

- • **Gewicht 2,2 kg**

- • **Anschluss Saugseite**

1/2“ BSP i und Flansch

- • **Anschluss Druckseite**

1/2“ BSP i und Flansch

- • **Luftanschluss 3/8“**

NPSM i

¹ Gemessen mit Wasser

bei 7 bar Luftdruck und

20°C.