



Druckluftkolbenpumpe "PumpMaster 2" DP 1:1 - anschlussfertig



Art. Nr.: 40350

Beschreibung

Doppeltwirkende Druckluftkolbenpumpe für das Umfüllen von Mineralölen, Diesel, Heizöl und anderen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Besonders für das Umfüllen von großen Volumina durch kurze Druckleitungen mit geringem Widerstand und für geringe Förderhöhe geeignet. Die Fördermenge wird vermindert, wenn Viskosität und Widerstände steigen.

Einsatzmöglichkeiten:

- Werkstätte/Servicebetriebe
- Landwirtschaft
- Marine

Technische Daten



Technische Daten

- Übersetzung 3 1
- Luftdruck min. 1,5 bis max. 10 bar
- Förderleistung ca. 52 l/min*
- Luftmotor \varnothing 51 mm
- Kolbenhub 100 mm
- Luftanschluss G 1/4"i, Kupplungsstecker inklusive
- Druckseite G 3/4"a
- Saugseite G 1"a
- Inkl. höhenverstellbarer Fassverschraubung mit 2"-Gewinde.

*Bei 7 bar Luftdruck, freiem Auslauf, Öl SAE 20 bei 20° C

Die neuen Druckluftpumpen erfordern keine Luftöler mehr; wir empfehlen jedoch den Einsatz eines kombinierten Druckminderers und Wasserabscheiders.