



GEDORE Drehmomentschlüssel

Typ 83 1/2" 40-200 Nm

Art. Nr.: BDS 200
EAN Code 4002805830222



Beschreibung

Einsatz:

- Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
- Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
- Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt
- Ausführung:
 - Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
 - 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
- Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
- Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
- Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
- Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
- Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
- Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert



- Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
- Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
- Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Technische Daten

Antriebstyp/Antrieb	Doppelvierkant	
Antriebsvierkant	12,5 mm	
Antriebsvierkant	1/2"	
Anzugsrichtung	Links und Rechts	
Drehmoment (max.)	160 lbf·ft	
Drehmoment (min.)	30 lbf·ft	
Drehmoment (max.)	200 Nm	
Drehmoment (min.)	40 Nm	
Einsatzbereich	Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung	
EPA-/ESD-Ausführung	Nein	
Festeinstellung	Nein	
Grafikdisplay	Nein	
Material	Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange	
Messgenauigkeit Drehmoment	+/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert	
Präzision +/-	+/- 4 %	
Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2	2017
Compliance	konform	
Skaleneinteilung	5 lbf·ft	
Skaleneinteilung	5 Nm	
Skalentyp	Dual	