



GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K

Art. Nr.: TF-K850
EAN Code 4010886962374



Beschreibung

- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 Nm
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre
- Ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Maximale Abweichung von +/- 3 %
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Umsteckvierkant)
- Doppel-Skala Nm / lbf-ft mit vergrößertem Sichtfenster

Technische Daten

Abstand Gehäuse - 34,5 mm
Vierkantmitte



Antriebstyp/Antrieb	Durchsteckvierkant	
Antriebsvierkant [metrisch]	20 mm	
Antriebsvierkant [zöllig]	3/4"	
Anzahl Zähne	36	
Anzugsrichtung	Links und Rechts	
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 20	
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	
Drehmoment (max.)	630 lbf-ft	
Drehmoment (min.)	185 lbf-ft	
Drehmoment (max.)	850 Nm	
Drehmoment (min.)	250 Nm	
Einsatzbereich	Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung	
Festeinstellung	Nein	
Kalibrierlänge	1285,8 mm	
Kopfbreite 1	69,0 mm	
Kopfhöhe 1	31 mm	
Material	Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile	
Nonius Nm	1 Nm	
Präzision +/-	+/- 3 %	
Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2	2017
Compliance	konform	
Rückschwenkwinkel	10 °	
Sicherung	Stiftsicherung	
Abtriebsvierkant		
Skaleneinteilung	10 lbf-ft	
Skaleneinteilung	10 Nm	
Skalentyp	Dual	