



"HDC"- Systemgrube, SLW60 "ECO"

laufender Meter HDC-Systemgrube, -Riffelblech-, SLW60, "ECO"
Grundkörper - Riffelblech



Art. Nr.: INNOFLEX-
Basis



Beschreibung

Selbsttragende Stahlkonstruktion als Fertigteilmontagegrube. Dank dieser Bauweise sind keine aufwendigen Betonarbeiten zur Stabilisierung der Seitenwände nötig. Inklusive einer integrierten Einhängenvorrichtung für Armiereseisen im oberen Bereich, um alle statischen und dynamischen Kräfte aufzunehmen.

Die Wannenelemente sind vollständig wasser- und öldicht verschweisst. Der äussere Korrosionsschutz erfolgt gemäß DIN 12944 mit einer zugelassenen Beschichtung, während der Innenbereich in RAL 7035 lackiert ist.

Besonderheiten:

- Geprüfte Fertigung nach AwSV-Standards



- Statik nach aktuellen Euronormen geprüft
- Pumpensumpf ist Teil der VaWs-Zulassung und im Preis inbegriffen
- Standardmässige Eignung für Wasserschutzgebiete

Technische Daten:

- Breite: 1,00 m (innen)
- Arbeitsbreite: 1,50 m (innen)
- Stehhöhe: 1,60 m
- Belastbarkeit: SLW60 gemäss DIN 1255, 1752
- Flächenlast: 60 t
- Achslast: 20 t

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- LKW-Garagen
- Nutzfahrzeug Werkstätten