



# KNIPEX Flachrundzange 1000V 25 26

160 mm

Art. Nr.: 25 26 160



## Beschreibung

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

## Technische Daten

<b>Artikel-Nr.</b>	25 26 160
<b>EAN</b>	4003773052111



<b>Zange</b>	verchromt
<b>Kopf</b>	verchromt
<b>Griffe</b>	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
<b>Gewicht</b>	144 g
<b>Abmessungen</b>	160 x 51 x 18 mm
<b>Norm</b>	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
<b>Reach-konform</b>	Nein
<b>RohS-konform</b>	Nein
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)</b>	Ø 2,5 mm
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)</b>	Ø 1,6 mm
<b>Backendicke (am Gelenk) (T1)</b>	9,0 mm
<b>Spitzenbreite (W4)</b>	3,0 mm
<b>Spitzendicke (T2)</b>	2,5 mm
<b>Backenlänge (L3)</b>	50,0 mm
<b>Kopfbreite (W3)</b>	16,5 mm
<b>Greifflächenlänge (L4)</b>	23 mm