



KNIPEX Flachrundzange 25 05

140 mm

Art. Nr.: 25 05 140



Beschreibung

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Technische Daten

Artikel-Nr.	25 05 140
EAN	4003773035015



Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	111 g
Abmessungen	140 x 55 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach-konform	Nein
RohS-konform	Nein
Schneidwerte mittelharter Ø 2,5 mm Draht (Durchmesser)	
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) 8,0 mm (T1)	
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15 mm