



KNIPEX Präzision-Sicherungsringzange 49

A2

Art. Nr.: 49 11 A2



Beschreibung

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gerade Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Technische Daten



| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | 49 11 A2 |
| EAN | 4003773048732 |
| Zange | grau atramentiert |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 170 g |
| Abmessungen | 180 x 40 x 13 mm |
| Norm | DIN 5254 A |
| Reach-konform | Nein |
| RohS-konform | Nein |
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 19 – 60 mm |
| Spitzen (Durchmesser) | 1,8 mm |