



# MAHA Achslift hydropneumatisch AL II 2.6 PH S

Achslift hydropneumatisch

Art. Nr.: VP 985063



## Beschreibung

Der Achslift überzeugt durch seine robuste, 1000-fach bewährte Technik und ist für eine Traglast von 2,6 t geeignet. Sein Antrieb erfolgt handhydraulisch oder hydropneumatisch. Der Achslift kann durch umfangreiches Zubehör ergänzt werden.

- schmaler Achslift mit großem Traversen-Auszug
- Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit
  - inkl. Fahrgestell
  - inkl. Luftzuführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)
  - inkl. 2 Stück Gummiauflagen für Aufnahmepratzen
  - inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10/45/85 mm



## Technische Daten

<b>Traglast max</b>	2'600 kg
<b>Betriebsdruck min./max.</b>	8,5 bar/12 bar
<b>Mindestluftmenge</b>	500 l/min
<b>Hubweg (Nutzhub)</b>	250 mm
<b>Auszugslänge</b>	780 - 1'610 mm
<b>Überstand über Fahrfläche max.</b>	70 mm

## Spezifikationen

<b>Einsatzgebiet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebsgaragen</li><li>• Garagen</li><li>• Nutzfahrzeug Werkstätten</li><li>• Pneuhäuser</li><li>• Pneuketten</li><li>• Prüfzentren</li></ul>
----------------------	--