



Profi-Abfüllanlage "PumpMaster 2" DP-S 3:1 - Tankmontage

mit Druck- und Luftschauch - SAMOA-HALLBAUER

Art. Nr.: 40166



Beschreibung

- Druckluftpumpen „PumpMaster 2“ DP 3:1 werden in stationären bzw. fahrbaren Einheiten sowie in Anlagen mit langem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, verwendet
- Für Hydraulik- und Motoren-, Getriebe-, Pflanzen- und andere hochviskose Öle
- Inklusive aller Schläuche und Anschlussstücke, die benötigt werden, um Druckluftpumpen „PumpMaster“ mit den Ölversorgungsleitungen zu verbinden
- Druckluftpumpe Übersetzung 3:1
- Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig)
- Luftdruck min. 3 bis max. 10 bar
- 1,5 m Druckluftschauch NW 6, mit Kupplungsdose und -stecker
- Tankmontage: 1,6 m Saugschlauch NW 25, G 1" mit Fußventil
- Wandmontage: zusätzlich 1,5 m Saugschlauch NW 25, G 1" als Verbindung zur Pumpe
- 2 m Druckschlauch NW 16, G 3/4"
- 1,6 m Saugschlauch NW 5, G 1", mit Fussventil
- Kugelhahn zum Anschluss an die Ölversorgungsleitung

