



Scheren-Hebebühne

Scheren-Hebebühne mit 3'500 kg Traglast inkl. Radfreiheber für Achsvermessungen

VELYEN SHH 35-3D inkl. RFH 35

Art. Nr.: 4EE0536



Beschreibung

Die **VELYEN SHH 35-3D Scheren-Hebebühne mit 3'500 kg Tragkraft** - hat einen integriertem Radfreiheber ist die ideale Lösung für Werkstätten, die höchste Ansprüche an Achsvermessungen und Fahrzeugwartung stellen. Durch ihre niedrige Auffahrhöhe, beeindruckende Hubhöhe von 1.9 Meter und robuste Konstruktion ermöglicht sie effizientes und sicheres Arbeiten an unterschiedlichsten Fahrzeugtypen.

Höchste Stabilität und Präzision - Maximale Seitenstabilität und Biegesteifigkeit – optimal für exakte Fahrwerksvermessungen.



Flexible Installationsoptionen - Bodenauffliegende oder bodenebene Montage, passend für jede Werkstattumgebung.

Vielseitige und praktische Ausstattung - Die Fahrflächen haben eine integrierte Laufschiene vorgerüstet für den Einsatz eines Achslifts. Die Elektro- und Hydraulikleitungen sind innerhalb der Scherenrohre geschützt verlegt.

Sicherheit und Schutz:

- Quetschsicherung durch CE-Stopp und Warnton während dem Senkvorgang
- Abschaltung der Bühne bei Höhendifferenzerkennung oder Hinderniserkennung
- Automatische Gleichlaufregelung der Fahrflächen und des Radfreihebers
- NOT-AB-Funktion für sichere Senkung bei Stromausfall
- Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch Klinken und Zylinderrasten
- Doppelte Sicherheit durch zwei unabhängige Ölkreislauf-Systeme
- Rampen mit Riffelblech für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008 (Hebebühne) Schwarz (Bedienpult)

Optionales Zubehör:

- Achsabheber 2 / 2.6 Tonnen Traglast
- Gummiauflagen in diversen Grössen
- Hydraulikschlauchverlängerungen 1 bis 5 Meter
- Farbauswahl
- LED Beleuchtung Art. Nr. 4306200
- Halterung für Schlagschrauber und Nüsse Art. Nr. 999991
- Energiekit (Luft und Strom 230 V) an Bediensäule Art. Nr. 999989

Lieferumfang:

- Bedienpult stehend mit Steuerung und Hydraulikaggregat
- Ausgleichsplatten hinten
- Befestigungsankerstangen und Hydrauliköl HLP-D22 (28 l)
- Hydraulikschläuche für 3 m Abstand Bühne - Aggregat inkl. Abdeckbleche
- Betriebsanleitung und Prüfbuch



- Transportverpackung

Technische Daten

Tragfähigkeit	3'500 kg (RFH 3'500 kg)
Plattformbreite	700 mm
Plattförmlänge	4'500 mm
Abstand zwischen Plattformen	840 mm
Hubhöhe	1'900 mm
Mindesthöhe	240 mm
Motorleistung	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 kW
Luftdruck	8 - 10 bar

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- Betriebsgaragen
 - Garagen
 - Pnehäuser
 - Pnekettén
 - Nutzfahrzeug Werkstätten