



Snap-on Druckluft-Bohrmaschine, reversierbar

Art. Nr.: PDR5000A



Beschreibung

- Luftmotor mit fünf Flügeln liefert hohe Drehmomente für zusätzliche Haltbarkeit
- Dreiplaneten-Getriebezug in Industriestärke bietet Haltbarkeit für schwere Anwendungen
- Präziser 0,0025"-Futterrundlauf für Präzisionsbohrungen
- Mit seitlichem Griff für zusätzliche Kontrolle bei Bohranwendungen mit hohem Drehmoment

Technische Daten

Freie Drehzahl	450 RPM
Ersatz-Futter	PDR5000-2
Spannfutter-Typ	verschlüsselt



Schalldruckpegel	82,6 dB(A)
Länge	8,7 (222) Zoll (mm)
Luftverbrauch, freie Drehzahl	3,8 (27) [108] CFM (SCFM) [l/min]
Schallleistungspegel	108,0 dB(A)
Empfohlener Luftdruck	90 (620) PSIG (kPa)
Größe des Lufteinlassgewindes	1/4 (18) Zoll (NPT)
Herkunftsland	USA
Nennleistung	0,45 (.33) HP (kW)
Zusatzhandgriff	PDR5000-40A
Schwingungspegel	0,9 m/s ²
Spindelgewinde	1/2"-20 UNF Zoll
Empfohlene Schlauchgröße	3/8 (10) Zoll (mm)
Gewicht	3 (1,3) lb (kg)
Bohrfuttergröße	1/2 (13) Zoll (mm)
Luftverbrauch, Durchschnitt	3,8 (27) [108] CFM (SCFM) [l/min]
Schlüsselloses Spannfutter	PDR5000-2
Spannfutter Schlüssel	30429