



SNAP-ON Druckluft-Trennschleifer

Art. Nr.: PTC250



Snap-on®

Beschreibung

- 23.000 Umdrehungen pro Minute für maximale Leistung und Stillstands Drehmoment
- Einstellbarer Schneidradschutz, der sich in jede sichere und bequeme Position drehen lässt
- Einstellbarer Regler zur Anpassung der Werkzeuggeschwindigkeit an die Arbeitsanforderungen
- Mit breiteren Scheiben eignet sich das Gerät auch hervorragend zum Schleifen von Schweißnähten
- Leistungsstarker, effizienter, thermisch ausgeglichener Druckluftmotor kühlt die internen Komponenten und die Oberflächentemperatur des Werkzeugs
- Der Sicherheitsabzug mit variabler Geschwindigkeit verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Hochwertige einreihige Lager sorgen für einen reibungslosen Betrieb und minimalen Rundlauf, damit das Werkzeug länger läuft
- Schwarze Alcryn®-Griffe für verbesserten Komfort und Beständigkeit gegen Kfz-Flüssigkeiten
- Einfacher Radwechsel mit Standardschlüsseln

Optionales Zubehör: AT150-20A Trennscheibe



Technische Daten

Freie Geschwindigkeit	23.000 U/min
Länge	7,2 (183) Zoll (mm)
Luftverbrauch, freie Drehzahl	3,2 (23) [90] CFM (SCFM) [l/min]
3"-Fräsräder (54er Körnung) (opt.)	AT150C29A
Lufteinlass Gewindegröße	1/4 (18) Zoll (NPT)
Herkunftsland	USA
Schallpegel Druck	86,1 dB(A)
Nennleistung	0,5 (.37) HP (kW)
Vibrationspegel	6 m/s ²
3"-Fräsräder (36-Korn) (opt.)	AT150-20A
Empfohlene Schlauchgröße	3/8 (10) Zoll (mm)
4"-Schneidrädchen	-
Radgröße	3 (76) Zoll (mm)
Gewicht	1.6 (.73) lb (kg)