



Vier-Säulen-Hebebühne

Kapazität 8'000 kg

VELYEN 4SLH 80



Art. Nr.: 4ED1700



Beschreibung

Die **Vier-Säulen-Hebebühne VELYEN 4SLH 80 hebt Fahrzeuge bis 8'000 kg** und ist speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert, die mit Nutzfahrzeugen arbeiten und schwere Lasten heben müssen. Diese Hebebühne kombiniert zuverlässige Leistung mit Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit und ist damit eine ideale Wahl für Nutzfahrzeug-Werkstätten, die maximale Effizienz und Sicherheit benötigen.

Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser Hebebühne:

Elektrohydraulischer Antrieb - Robuste und leistungsstarke Technologie für zuverlässigen Betrieb bei hoher Traglast



Vielseitige und praktische Ausstattung - Die Fahrflächen haben eine integrierte Laufschiene vorgerüstet für den Einsatz eines Achslifts

Lange und breite Fahrflächen - Mit einer Länge von 6.2 Metern und einer Breite von 710 mm bieten die Fahrflächen ausreichend Platz für Fahrzeuge unterschiedlichster Länge und Spurweite und ermöglichen maximale Flexibilität für verschiedene Fahrzeugtypen.

Niedrige Auffahrhöhe - Die geringe Auffahrhöhe von nur 220 mm erleichtert das Auffahren von Fahrzeugen

Sicherheit und Schutz:

- Elektronische Mikroprozessorsteuerung mit Selbstüberwachung der Sicherheitsfunktionen: Gleichlauf, Phasenausfall, Seilbruch und Motorüberlastung
- Quetschstellenabsicherung über Signalton („CE Stop“), keine störenden Bügel seitlich an den Fahrflächen
- Endabschaltung oben/unten und bei Hindernis
- Rampen mit Struktur für guten Grip und Sicherheit gegen Abrutschen des Fahrzeugs
- Keine störenden Kabelrohre oberhalb der Säulen, keine Kabelabdeckungen als Stolperschwelle am Fussboden

Optionales Zubehör:

- Anti-Rostschutzbeschichtung C4 Zink und Überlackierung der Plattformen Art. Nr. 4019500
- LED Beleuchtung Art. Nr. 4306300
- Halteung für Schlagschrauber und Nüsse Art. Nr. 999991
- Energieset an Bediensäule: 1x Druckluft, 1x 230 V Steckdose Art. Nr. 999989
- Achsabheber FL II 6 / 12 Tonnen Tragfähigkeit

Lieferumfang:

- Vier-Säulen-Hebebühne
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Graublau, RAL 5008
- Auffahrrampen



- Befestigungsankerstangen und Hydrauliköl HLP-D22
- Bedienkasten mit Steuerung und Hydraulikaggregat mit abschliessbarem Hauptschalter
- 2 Stück Auffahrrampen hinten, 2 Stück Überrollsicherungen vorne
- Betriebsanleitung, Prüfbuch inkl. EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

Technische Daten

Tragfähigkeit max.	8'000 kg
Plattformlänge	6'220 mm
Plattformbreite	710 mm
Distanz zwischen den Plattformen	800 - 1'210 mm
Breite zwischen den Säulen	3'265 mm
Mindesthöhe	220 mm
Hubhöhe max.	1'660 mm
Hubgeschwindigkeit	65 sek.
Gesamtlänge inkl. Auffahrrampen	7'150 mm
Gesamtbreite	3'735 mm
Motorleistung	3 Phasen 230/400 V, 50/60 Hz. 3 KW

Spezifikationen

- Einsatzgebiet**
- LKW-Garagen
 - Nutzfahrzeug Werkstätten
 - Garagen