



Waschbär SB-Vorsprühgerät stationär • Als Stoppsäule

Art. Nr.: 101200Löschen



Beschreibung

Komplette SB-Einrichtung, Vorsprühgerät stationär als Stoppsäule, bestehend aus:

- Steuereinheit mit Pumpe
- Elektronik
- Flüssigkeitsmangelsicherung
- Chemiepumpe mit Ansaugschlauch 1.2 Meter mit Montage im Technikraum
- Manueller Frostschutzeinrichtung (zum Ausblasen mit Druckluft)
- 2.35 Meter hoher Standsäule mit Schwing-Schwenkarm mit Aktionsradius bis 360° und Druckschlauch
- Spritzgarnitur und Pistolenhalterung, inkl. 6 Meter Druckleitung und 6 Meter Steuerleitung
- Mechanischer Münzprüfer für eine Münzart in der Standsäule
Gewünschter Einwurf (CHF 1.00, CHF 2.00 oder Wertmarke/Jeton) bitte bei der Bestellung angeben.

Die SB-Einrichtung verfügt über ein separates Steuerzentrum mit manueller Frostsicherung. Das Steuerzentrum mit Steuerungsspannung 12V wird in einen Technikraum installiert.



Bauseitige Leistungen:

- Steuerkabel 4 x 0.75 mm² von Säule zu Pumpe
- Chemieschlauch DN 6 von Säule zu Pumpe
- Steckdose 230 V AC bei Pumpe im Technikraum
- Druckluft im Technikraum zur Leitungsentleerung
- Betonsockel 60 x 60 cm

Standardmässig werden die Geräte in folgenden Farben geliefert:

- RAL 1003 Jet Signalgelb
- RAL 1023 Westfalen Verkehrsgelb
- RAL 2002 Total Blutorange
- RAL 3020 Esso/Avia/Star Verkehrsrot
- RAL 5015 Aral Himmelblau
- RAL 7031 Shell Blaugrau
- RAL 9006 Silber
- RAL 9010 Reinweiss
- RAL 9018 OMV Papyrusweiss

Weitere Farben sind als Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich.