



Zwei-Stempel-Hebebühne mit Fahrflächen

für den Einsatz in Waschhallen

MAHA ZS DUETT 4.5, Kapazität 4'500 kg

Art. Nr.: DV45.19-48



Beschreibung

Diese robuste **Zwei-Stempel-Hebebühne mit Fahrflächen hebt Fahrzeuge bis zu 4'500 kg** eignet sich ideal für den Einsatz in Waschhallen. Mit einer grosszügigen Biege-Kant-Fahrfläche von 4'800 mm bietet sie ausreichend Platz und Stabilität für Fahrzeuge verschiedenster Grössen. Die Hebebühne wird bodeneben montiert. Die pulverbeschichtete Oberfläche in Anthrazit (RAL 7016) sorgt für ein langlebiges, korrosionsbeständiges Finish, das sich harmonisch in jedes Werkstattambiente einfügt.

Waschraumausführung - Die Einbauwanne mit Kassette ermöglicht eine saubere Integration, und die mitgelieferte Wasserpumpe mit 10 Meter Schlauch erleichtert die Wasserabsaugung, Reinigung und Wartung. Der Flüssigkeitsstandmesser und der IP-geschützter Bedienkasten sorgen für optimalen Bedienkomfort und Schutz vor Wassereinwirkungen.



Merkmale der Hubeinheit:

- Doppelt innenliegende Verdrehsicherung
- 2 Hubstempel aus microlegiertem, hartverchromtem Stahl
- Zahnstangen aus nichtrostendem Stahl
- Schmutzabweisende, überhöhte Zahnstangenmanschette
- Notabblasseinrichtung

Optionales Zubehör:

- Fahrflächen granulatbeschichtet VZ 975013
- Feuerverzinkung der Fahrflächen VZ 995444
- Schaltkasten Erweiterung aus ALU VZ 990458
- Gitterberostung zwischen Fahrfläche
- Winkeleisenrahmen Rechteckfundament MADUOR4.8
- LED Beleuchtung IP67 Schutzklasse VZ 990433

Lieferumfang:

- Zwei-Stempel-Hebebühne mit Fahrflächen
- Hydraulikaggregat in geschlossener Ausführung zum Unterflur einbau in Einbauwanne mit 10 m Motorkabel
- Bedieneinheit mit 2 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung, Prüfbuch und EG-Konformitätserklärung CE

Technische Daten

Traglast	4'500 kg
Masse pro Fahrfläche (LxBxH)	4'800 x 617 x 150 mm
Gesamtbreite	2'148 mm
Innere Durchgangsbreite	950 mm



Auffahrrampe aus Riffelblech	1'000 mm
Stempelachsabstand	1'350 mm
Hubhöhe max.	2'020 mm
Einbautiefe	2'390 mm
Stempeldurchmesser	125 mm
Zahnstangendurchmesser	40 mm
Steuereinheit (H x B x T)	320 x 220 x 120 mm
Hubzeit/Senkzeit lastabhängig	ca. 35 s
Aggregat	3,0 kW, 3 x 400 V, 16 A
Hydraulikölmenge	111 l

Spezifikationen

Einsatzgebiet	<ul style="list-style-type: none">• Betriebsgaragen• Garagen• Nutzfahrzeug Werkstätten
----------------------	--