



Analyseur de gaz d'échappement Diesel

SAXON Junkalor Opacilyt 1030 Suisse

Numéro d'article 37836



Description

Caratéristiques

- Dispositif d'atelier compact pour effectuer le test de gaz d'échappement des véhicules diesel
- Avec détection de régime moteur pour véhicules conventionnels
- Adapté aux véhicules utilitaires
- Longueur de sonde : 2 m

Spécifications techniques

Précision	OIML classe 0, MID (directive 2004/22/CE)
Remise à zéro	automatique (fréquence; automatique)
Calibrage	automatique (fréquence; selon la norme de contrôle)



Aspiration des gaz	6 litres/ minute minimum
Séparateur de condensat	groupe à deux niveaux avec filtres à coalescence
Ecoulement de condensat	automatique et constant
Contrôle du débit	automatique et constant
Contrôle de la tension réseau	automatique et constant pour la tension la plus basse
Essai d'étanchéité	automatique (fréquence; selon le contrôle de type)
Echantillon HC restant	automatique (fréquence; selon le contrôle de type)
Délai de réaction	selon OIML avec une longueur de capteur de 6 m
Réchauffement	automatique (délai maxi. de réchauffement; 5 minutes)
Tension du réseau	220 V

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages
 - Centres d'examen