



# Analyseur de gaz d'échappement Diesel

SAXON Junkalor Opacilyt 1030 Suisse

Numéro d'article 37836



## Description

### Caratéristiques

- Dispositif d'atelier compact pour effectuer le test de gaz d'échappement des véhicules diesel
- Avec détection de régime moteur pour véhicules conventionnels
- Adapté aux véhicules utilitaires
- Longueur de sonde : 2 m

Excl. étalonnage par le vérificateur local ou par le METAS à Berne.

## Spécifications techniques



<b>Précision</b>	OIML classe 0, MID (directive 2004/22/CE)
<b>Remise à zéro</b>	automatique (fréquence; automatique)
<b>Calibrage</b>	automatique (fréquence; selon la norme de contrôle)
<b>Aspiration des gaz</b>	6 litres/ minute minimum
<b>Séparateur de condensat</b>	groupe à deux niveaux avec filtres à coalescence
<b>Ecoulement de condensat</b>	automatique et constant
<b>Contrôle du débit</b>	automatique et constant
<b>Contrôle de la tension réseau</b>	automatique et constant pour la tension la plus basse
<b>Essai d'étanchéité</b>	automatique (fréquence; selon le contrôle de type)
<b>Echantillon HC restant</b>	automatique (fréquence; selon le contrôle de type)
<b>Délai de réaction</b>	selon OIML avec une longueur de capteur de 6 m
<b>Réchauffement</b>	automatique (délai maxi. de réchauffement; 5 minutes)
<b>Tension du réseau</b>	220 V

## Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages
  - Centres d'examen