



Chandelles pliantes ABS5 / ABS12 AC Hydraulic

Chandelles faciles à utiliser, la rallonge de tige permet un réglage rapide et précis de la hauteur, 5 t/ 12 t



51
Numéro d'article 006
50



Description

- Convient pour pratiquement tous les types de véhicules
- Modèle ABS5-230 particulièrement adapté aux véhicules à basse garde au sol, par exemple les bus, les chariots élévateurs à fourche et les chariots remorques
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie

Spécifications techniques

Type	ABS5-230	ABS12-320	ABS12-450
------	----------	-----------	-----------



Capacité	5,0 t	12,0 t	12,0 t
Hauteur min. (A)	230 mm	320 mm	450 mm
Max. Hauteur (B)	320 mm	485 mm	725 mm
Largeur (C)	250 mm	300 mm	420 mm
Positions	broche	broche	broche
Poids net	5,0 kg	10,0 kg	14,0 kg

Toutes les dimensions s'entendent jusqu'au bord supérieur de la selle

Attention: Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.