



Changeur de pneus

FAIP F 560 A



Numéro d'article 0-
12200503/25



Description

Découvrez la F 560 A, une démonte-pneu électrohydraulique répondant aux normes les plus élevées. Conçue pour les camions, les bus, les tracteurs et les engins de construction, elle permet le montage et le démontage des pneus avec rebord de jante ou bague d'épaulement, avec ou sans chambre à air. La fonction innovante STAND BY offre d'impressionnantes économies d'énergie pendant les périodes d'inactivité. La console de commande intuitive offre non seulement un arrêt immédiat de tous les mouvements, mais en option, un kit radio pour des conditions de travail agréables. Le mandrin auto-centrant avec deux vitesses assure une fixation sécurisée de différents types de jantes. Le chariot d'outils avec bras d'outil hydraulique garantit des opérations rapides et précises. La F 560A garantit une sécurité maximale et des performances de premier ordre pour chaque montage de pneu. Découvrez l'excellence de la technologie de démontage électrohydraulique pour poids lourds !

Spécifications techniques



Largeur maximale de la roue	1'065 mm
Diamètre maximal de la roue	2'300 mm
Capacité de serrage	14" ÷ 46" (56" avec extensions - 56" avec l'utilisation de rallonges)
Diamètre minimal de l'ouverture du moyeu de roue	100 mm
Moteur de la centrale hydraulique	1,5 kW
Moteur à deux vitesses	1,3 ÷ 1,8 kW
Capacité du vérin de levage de la roue	1'600 kg
Poids maximal de la roue	1'000 kg
Couple maximal fourni	4'000 Nm
Force d'étalonnage	27'000 N
Tension	400V - 3Ph - 50/60Hz
Poids de la machine	800 kg

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages pour camions
 - Chaînes de pneus
 - Garages d'entreprises
 - Ateliers pour véhicules utilitaires