



Clé à chocs 1/2"



Numéro d'article MG3255

Snap-on®

Description

- Conception compacte pour un accès plus facile
- Mêmes caractéristiques que la MG325, à l'exception d'une enclume d'entraînement de 1/2".
- Effectue le travail plus rapidement avec moins de fatigue pour l'utilisateur.
- Équilibré et léger ; boîtier en magnésium usiné de 1 pièce
- Couple de déblocage des boulons de 425 ft-lb
- Couple élevé pour retirer les fixations tenaces
- 10 700 TR/MIN
- Contrôle supérieur
- Dépose plus rapide des boulons
- Dispositif d'arrêt de l'enclume
- Nez fin
- Poignée coussinée brevetée remplaçable sur le terrain
- Lubrification continue par bain d'huile
- Rotor à 8 palettes et mécanisme d'impact à double marteau
- Comprend une gaine de protection et un kit de silencieux
- Levier de marche avant/arrière et poignée coussin à une main
- Couple de sortie de 325 pi-lb pour retirer les fixations tenaces.



Spécifications techniques

Vitesse libre	RPM 10,700
Niveau de pression acoustique	dB 99,1
Longueur	pouces 6,1 / 155 mm
Sabot en vinyle	MG325BOOT
Consommation d'air, Vitesse libre	113 l/min
Couleur	Rouge
Pays d'origine	USA
Couple maximum	ft-lb 325 / 440 N-m
Garantie	2 ans
Souffles par minute	BPM 1 400
Niveau de vibration	m/s ² 4,5
Taille du filetage d'entrée d'air	1/4"-18 NPT
Taille de tuyau recommandée	pouces 3/8 / 10 mm
Anneau de friction	de type enclume
Taille de l'entraînement	pouces 1/2 / 13 mm
Poids	1,3 kg