



## Clé à chocs de 1" de long



Numéro d'article AT1300BL

**Snap-on®**

### Description

- Mécanisme d'embrayage sans goupille durable et puissant
- Conception ergonomique du boîtier avec un anneau de protection en acier
- Moteur haute performance maximisant le couple de sortie
- Poignée latérale pour un meilleur contrôle de l'opérateur
- Jeu de gâchettes interne/externe en option
- Trois vitesses avant et trois vitesses arrière
- Garantie d'un an

### Spécifications techniques

<b>Vitesse libre, RPM</b>	5,000 RPM
<b>Longueur</b>	49,6cm



<b>Consommation d'air, vitesse libre</b>	10,8 (-) [305,82] CFM (SCFM) [l/min]
<b>Enclume prolongée Longueur</b>	15,2cm
<b>Pays d'origine</b>	TWN
<b>Niveau sonore pression</b>	108.9 dB(A)
<b>Couple maximum</b>	2.000 (2.712) ft-lb (N-m)
<b>Avertissement Prop 65 AVERTISSEMENT</b>	Cancers et troubles de la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>
<b>Niveau de vibration</b>	10.66 m/s <sup>2</sup> .
<b>Taille du filetage de l'entrée d'air</b>	1/2" - 14 NPT
<b>Taille de tuyau recommandée</b>	1/2 (13) pouce (mm)
<b>Type d'enclume</b>	Anneau de friction avec trou traversant
<b>Taille de l'entraînement</b>	1 (25) pouce (mm)
<b>Poids</b>	12,2kg