



Clé à chocs pneumatique 3/4" SNAP-ON



Numéro d'article MG1250



Description

- 1 250 ft-lb de couple
- un rotor à six pales pour un démarrage plus rapide du moteur
- le mécanisme d'impact à double marteau et la lubrification par bain d'huile scellée assurent la durabilité et une plus longue durée de vie des outils
- le boîtier léger d'une seule pièce réduit le poids de l'outil à seulement 8,1 livres pour un meilleur contrôle et moins de fatigue pour l'utilisateur
- le dispositif d'arrêt de l'enclume empêche celle-ci de lancer les douilles et les attaches après avoir relâché le déclencheur
- bouton de marche arrière à une main pour une utilisation facile

Spécifications techniques

vitesse libre 6 200 tours/minute



niveau de pression acoustique	99,8 dB(A)
longueur	8 (203) pouces (mm)
botte en vinyle	MG1200BOOT
consommation d'air, vitesse libre	6,4 (46) [181] CFM (SCFM) [l/min]
pays d'origine	USA
niveau sonore dB(A) Pression	99,8
couple maximal	1 250 (1 694) ft-lb (N-m)
coups par minute	1 050 BPM
niveau de vibration	10,38 m/s ²
taille du filetage d'entrée d'air	3/8"-18 NPT
taille de tuyau recommandée	3/8 (10) pouces (mm)
anneau de frottement	de type enclume
taille du disque	3/4 (19) pouces (mm)
poids	8,1 (3,6) lb (kg)