



Clé à chocs sans fil 14,4 V 3/8" Drive MicroLithium



Numéro d'article CTEU761A

Snap-on®

Description

- Couple de sortie de 120 ft-lb
- 2 500 tours/minute en vitesse libre
- 70 minutes de temps de chargement
- Gâchette numérique à vitesse variable pour un contrôle précis
- Des phares à trois faisceaux éclairent la zone de travail
- Le frein intégré empêche l'outil de lancer des douilles et des attaches
- Protection du moteur contre les surintensités et la chaleur
- La protection contre la sous-tension ne surcharge pas la batterie
- La jauge intégrée indique l'état de charge de la batterie
- Un moteur blindé empêche les débris de pénétrer dans les composants critiques
- La poignée à coussin permet un contrôle positif de l'outil avec moins de fatigue
- Une protection contre les surchauffes et les sous-températures permet à l'outil de fonctionner au maximum de son efficacité
- Boîtier en nylon rempli de verre pour la durabilité
- Comprend l'outil, (2) piles et un chargeur



Spécifications techniques

Vitesse libre	2 500 tours/minute
Outil uniquement	CT761ADB
Temps de chargement, minutes	70
Longueur, en pouces (mm)	6,3 (160)
Largeur, en pouces (mm)	1,9 (48)
Couple de sortie, ft-lb (N-m)	120 (163)
Type de batterie MicroLithium	2,5 Ah
Pays d'origine	CHN
Coups par minute	3 000 BPM
Hauteur avec batterie, en pouces (mm)	7,7 (195)
Batterie (qté)	CTB8174 (2)
Garantie (batterie)	1 an
Poids avec la batterie, lb (kg)	2,5 (1,1)
Tension de la batterie	14,4
Anneau de frottement de type	enclume
Garantie (outil et chargeur)	1 an
Chargeur	CTC772A
Square Drive, pouces	1/4" Quick Change
Version du mandrin à changement rapide (taille hexagonale du mandrin)	CT761AQCK2 (1/4")