



## Clé à ergots 3/4"



Numéro d'article AN850812B

**Snap-on®**

### Description

- Conception à paroi mince pour un meilleur accès autour des obstacles
- Utilisation sur les conduites de direction assistée, les détendeurs, les conduites de climatisation, les conduites hydrauliques, les équipements industriels et les conduites de filtres à carburant
- Les douilles Snap-on® utilisant le système de clé Flank Drive® saisissent l'élément de fixation sur les flancs/plats, ce qui offre une puissance de rotation supérieure de 15 à 25 %
- La finition en alliage nickel-chrome résiste à la rouille et à la corrosion
- Fabriquées à partir d'un acier breveté de la plus haute qualité, offrant une résistance et une durabilité optimales
- Couple de serrage maximum recommandé : 450 in-lb

### Spécifications techniques

Taille de l'entraînement, 3/8  
pouces

---



---

<b>Taille (SAE)</b>	3/4
---------------------	-----

---

<b>Taille, pouces</b>	3/4
-----------------------	-----

---

<b>Pays d'origine</b>	USA
-----------------------	-----

---

<b>Dimension B, ouverture du mur, pouces</b>	9/16
--	------

---

<b>ASME®/ANSI®</b>	B107.21
--------------------	---------

---

<b>Dimension A, diamètre extérieur, pouces</b>	1-1/8
--	-------

---

<b>Finition</b>	Chrome
-----------------	--------

---

<b>Couple de travail maximal recommandé, en livres sterling (in-lb)</b>	450
---	-----

---

<b>Style</b>	12 points
--------------	-----------

---

<b>Dimension C, Ctr. à Ctr., pouces</b>	13/16
---	-------

---

<b>Dimension, pouces E</b>	3/4
----------------------------	-----