



Clé à ergots 5/8"

Numéro d'article AN850810B



Snap-on®

Description

- Conception à paroi mince pour un meilleur accès autour des obstacles
- Utilisation sur les conduites de direction assistée, les détendeurs, les conduites de climatisation, les conduites hydrauliques, les équipements industriels et les conduites de filtres à carburant
- Les douilles Snap-on® utilisant le système de clé Flank Drive® saisissent l'élément de fixation sur les flancs/plats, ce qui offre une puissance de rotation supérieure de 15 à 25 %
- La finition en alliage nickel-chrome résiste à la rouille et à la corrosion
- Fabriquées à partir d'un acier breveté de la plus haute qualité, offrant une résistance et une durabilité optimales
- Couple de travail maximum recommandé : 250 in-lb

Spécifications techniques

**Taille de l'entraînement, 3/8
pouces**



Taille (SAE) 5/8

Taille, pouces 5/8

Pays d'origine USA

**Dimension B, ouverture
du mur, pouces** 1/2

ASME®/ANSI® B107.21

**Dimension A, diamètre
extérieur, pouces** 15/16

Finition Chrome

**Couple de travail
maximum recommandé,
in-lb** 250

Style 12 points

**Dimension C, Ctr. à Ctr.,
pouces** 23/32

Dimension, pouces E 23/32