



Clé dynamométrique 1/4" 1.4-27.2Nm

Numéro d'article CTECH1FR240A

Snap-on®



Description

- Couple: 1-20 ft-lb
- Précision du couple: +/- 2% en sens horaire et +/- 3% en sens anti-horaire, 20-100% de la pleine échelle
- Précision de l'angle: +/-1% de la lecture, +/- 1° à une vitesse angulaire >10°/Sec <180°/Sec
- Plage d'angle: 0-360°
- Les modes combinés couple et angle constituent le moyen le plus précis et le plus rapide d'obtenir un couple et un angle en un seul mouvement.
- Facteur d'étalonnage intégré pour différentes longueurs de tête
- Deux voyants LED latéraux avec des paramètres configurables, y compris des mots de passe personnalisables.
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage
- Quatre modes d'indication: LCD, LED, sonore et vibratoire.
- Corps robuste, tout en acier, pour plus de solidité
- 50 pré-réglages avec possibilité de verrouillage
- Programmation de séquences et mode travail
- Données téléchargeables par USB
- Capacité de stockage: 1 500 lectures
- Nombre de présélections: 50
- Température de fonctionnement: -18-54 °C



- Température de stockage: -18-54 °C
- Humidité : jusqu'à 90% sans condensation
- Comprend une mallette de rangement
- Conforme aux normes ISO®-6789-2003 et ASME® B107.300 (B107.28) pour les instruments électroniques de mesure du couple

Spécifications techniques

Plage de couple	ft-lb 1.0-20.0
Plage de couple	in-lb 12-240
Longueur	358 mm
Action	de l'engrenage à 5
Pays d'origine	USA
Coffret de rangement	--
Dents de l'engrenage	72
Plage de couple	N-m 1.4-27.2
Poids	0.9 kg
Kit d'entretien à cliquet	RKRT72A
Type de tête	Tête flexible étanche
Entraînement carré	pouces 1/4