



Clé dynamométrique à cliquet réglable de 3/4" à tête de détachement

Numéro d'article TQRM80C



Snap-on®

Description

- Les modèles à tête fixe offrent un cliquet Snap-on® étanche qui est fixé de manière rigide en ligne avec le corps de couple
- La clé est dotée d'une conception innovante qui permet d'obtenir des lectures toujours précises et des performances robustes et sans problème
- Un élément de mesure unique à faisceau divisé assure la précision et élimine le lourd ressort hélicoïdal utilisé dans les clés à cliquet conventionnelles, ce qui permet de réduire le nombre de pièces mobiles et de limiter au maximum les frottements et l'usure
- Le réglage rapide du couple souhaité est facile à réaliser en tournant le bouton de réglage de type micrométrique jusqu'à ce que la valeur requise soit affichée dans la fenêtre de couple
- Conçu pour mesurer le couple dans le sens des aiguilles d'une montre uniquement

Spécifications techniques



Pays d'origine	États-Unis
Boîte de rangement	PB39
Tête	Clé à cliquet
Dents de l'engrenage	32
Profondeur de la tête	1-1/4 pouce
Longueur	48 pouces
Portée	maximum 80 kg - m
Incréments	2,0 kg-m
Largeur de la tête	2-3/8 pouces
Arc de pivotement	11
Portée	minimum 26,0 kg - m
Kit de service d'encliquetage	RKRQC4
Entraînement carré	3/4 pouce