



Clé dynamométrique GEDORE red

Numéro d'article R48900025
Code EAN 4060833012140



Description

Utilisation de l'appareil :

- Répétitif et précis
- Déclenchement du couple clairement audible et perceptible
- Serrage à droite et à gauche par inversion de la tête champignon ou du carré traversant

Exécution :

- Clé dynamométrique réglable avec entraînement carré et fonction cliquet intégrée
- Entraînement carré avec mécanisme à cliquet
- Le réglage du couple s'effectue en tournant la poignée.
- La fixation de la valeur réglée se fait par le verrouillage à l'extrémité de la poignée
- Échelle très lisible avec loupe pour Nm, plus échelle au 1/10 pour un réglage précis
- Précision du déclenchement : +/-3 % de tolérance par rapport à la valeur de l'échelle réglée



Spécifications techniques

Largeur totale	34 mm	
Hauteur totale	34 mm	
Longueur totale	285 mm	
Poids net	0,515 kg	
Distance boîtier - centre du carré	17,5 mm	
Type d'entraînement/entraînement	Carré d'insertion avec bouton rotatif, strié	
Carré d'entraînement	6,3 mm	
Carré d'entraînement	1/4	
Nombre de dents	36	
Sens de serrage	gauche et droite	
Mécanisme de déclenchement	Déclenchement à course courte	
Couple (max.)	25 Nm	
Couple (min.)	5 Nm	
Domaine d'utilisation	Montage Entretien et maintenance	
Réglage fixe	Non	
Longueur d'étalonnage	206,5 mm	
Largeur de la tête 1	35,0 mm	
Hauteur de la tête 1	25,3 mm	
Vernier Nm	0,1 Nm	
Précision +/-	+/- 3 %	
Certificat de contrôle	DIN EN ISO 6789-2	2017
Conformité	conforme	
Angle de pivotement vers l'arrière	10 °.	
Sécurité du carré de sortie	sécurité à billes	
Type d'échelle	Mono	