



Clé dynamométrique TechAngle® métrique électrique 1/2" drive (12,5 à 250 Plage, lb-pi) Snap-on

ACTION

Numéro d'article ATECH3FR250B

Snap-on®



Description

- les DEL PROGRESSIVES DOUBLES permettent à l'utilisateur de voir le couple actif à diverses positions de travail ; elles permettent à l'utilisateur d'anticiper le couple cible pour une application plus précise du couple
- GRAND ÉCRAN LCD avec rétro-éclairage puissant ; les chiffres deviennent plus grands et plus gras pendant le couple actif pour une visualisation optimale
- QUATRE MODES D'ALERTE (LCD, LED, Audible, Vibratoire) fournissent un excellent retour d'information dans toutes les conditions de travail
- SIX MODES DE MESURE (ft-lb, in-lb, Nm, dNm, kg-cm et angle) par simple pression sur un bouton
- 10 PRESETS permettent de programmer des applications de couple communes, ce qui permet de gagner du temps
- les fonctionnalités avancées comprennent un compteur de cycles, une minuterie de mise en veille personnalisable, la sélection de la langue, le calcul automatique du couple pour les adaptateurs de couple, des alertes d'étalonnage, l'indication du niveau de la batterie et de nombreuses personnalisations du mode



d'alerte, permettant à l'utilisateur de personnaliser la clé dynamométrique en fonction de ses préférences professionnelles

- Le MODE DE COUPLE DE VIS permet à l'utilisateur de serrer les fixations au couple puis de passer en mode d'angle sans retirer la clé dynamométrique d'un mécanisme de fixation ; il compense l'angle d'inclinaison tout en serrant en position fléchie, ce qui offre une plus grande précision
- AFFICHAGE MULTI-LINGUES programmable pour afficher les commandes et les signaux en anglais, espagnol, français ou allemand
- mesure du couple TRÈS PRÉCISE ; 2% CW et 3% CCW
- poignée confortable à extrémité évasée offrant une prise sûre et antidérapante lors d'applications à fort effet de levier

Spécifications techniques

Prise carrée	1/2 po
Couleur	Boîtier noir/corps chromé
Type de tête	Tête scellée articulée
Denture d'engr.	80
Action d'engr.	4,5°
Plage	150 à 3 000 lb-po
Plage	12,5 à 250 lb-pi
Puissance de couple	16,9 à 339 Nm
Épais. de la tête	3/4 po
Largeur de la tête	1-5/8 po
Poids (sans piles)	3,75 (1,68) lb (kg)
Pile	Alcalines AA (3) Type (quantité)
Longueur, pouces	26,6 pouces
Nécessaire d'entretien	RKRS80A
Kit de réparation de joint flexible	RKRSX936JT
Coffret de rangement	PBATECH250B