



Clé dynamométrique TechAngle® métrique électrique 1/2" drive (15-300 ft-lb)

ACTION

Numéro d'article ATECH3FR300B

Snap-on®



Description

- couple : 15-300 ft-lb
- précision du couple : $\pm 2\%$ CW et $\pm 3\%$ CCW, 20-100% de la pleine échelle
- précision de l'angle : $\pm 1\%$ de la lecture, $\pm 1^\circ$ à une vitesse angulaire $>10^\circ/\text{sec}$ $<180^\circ/\text{sec}$
- gamme d'angles : 0-360°
- cinq modes de mesure (ft-lb, in-lb, N-m, kg-m, angle)
- deux DEL progressives permettent à l'utilisateur de voir le couple actif dans différentes positions de travail ; l'utilisateur peut ainsi anticiper le couple et ralentir à mesure qu'il se rapproche du niveau de couple souhaité
- le couple de serrage permet à l'utilisateur de serrer les fixations et de passer à l'angle sans retirer la clé dynamométrique de la fixation
- la poignée texturée offre une surface confortable et antidérapante
- l'extrémité évasée empêche votre main de glisser lors des applications à fort effet de levier
- le mécanisme à cliquet est doté du Snap-on® Dual 80®. Conception uniquement à $4,5^\circ$ d'arc de cliquet
- compteur de cycles pour vérifier le nombre de fixations serrées
- la poignée de style moto avec une prise texturée sans couture offre une surface confortable et antidérapante



- des boutons discrets protègent contre les activations accidentelles
- la conception du bouchon protégé avec des contacts en laiton massif empêche tout desserrage accidentel et assure la continuité
- dix préréglages hautement configurables avec la possibilité de personnaliser de nombreuses fonctions (mode veille, affichage LCD, étalonnage, etc.) et de stocker jusqu'à 50 enregistrements
- le couple puis l'angle permettent à l'utilisateur de serrer les fixations puis de passer à l'angle sans retirer la clé dynamométrique de la fixation
- les grands chiffres de l'écran LCD deviennent plus grands et plus gras pendant le couple actif, ce qui facilite la lecture pendant l'utilisation
- dispose d'une fonction de traduction interne qui permet à l'utilisateur de sélectionner la langue d'affichage de l'écran LCD (anglais, français, allemand ou espagnol)
- longue durée de vie des piles : 80 heures d'utilisation continue
- utilise (3) piles alcalines AA (incluses)
- garantie de deux ans

Spécifications techniques

plage	15-300ft-lb
plage	1.480-3.600 in-lb
action de la roue dentée	4.5
couleur	Boîtier noir/chrome
pays d'origine	USA
coffret de rangement	PBATECH300B
dents de l'engrenage	80
pile	AA alcaline (3) Type (quantité)
profondeur de la tête	3/4 pouces
longueur	30 pouces
kit de réparation de l'articulation flexible	TECH3FRATB
largeur de la tête	1-5/8 pouces
plage	20,3-406,7 N-m
kit de service pour cliquet	RKRS80A
type de tête	Tête flexible scellée



entraînement carré	1/2 pouce
poids (sans les piles)	3,95 (1,79) lb (kg)
