



Cliquet 1/4" FOD

Numéro d'article T72FOD



Snap-on®

Description

- Conçu pour aider à prévenir les débordements dans les environnements de travail sensibles
- La plaque de protection et le levier de marche arrière sont fixés de manière permanente à la tête du cliquet à l'aide de rivets pour éviter tout risque de débris de petites pièces
- La double mâchoire et l'engrenage de 80 dents offrent plus de puissance dans un espace latéral réduit
- Six dents en contact avec l'engrenage pour assurer la solidité et la durabilité
- Jusqu'à 25 % d'arc de cliquet en moins pour engager la dent d'engrenage suivante
- La tête scellée empêche la saleté et les autres contaminants d'entrer dans le mécanisme de la tête
- Répond aux exigences des programmes FOD et FME

Spécifications techniques

- Dimension C, Longueur, pouces : 4-11/16
- Pays d'origine : USA
- Dents d'engrenage : 72



- ASME®/ANSI® : B107.10
- Description (tableau) : Poignée standard Dommages par corps étrangers
- Finition : Chrome
- Arc de pivotement : 5
- Dimension B, largeur de la tête, pouces : 15/16
- Entraînement carré, pouces : 1/4
- Dimension A, profondeur de la tête, pouces : 7/16