



Cric de bouteille hydraulique TYP 2 AC Hydraulic

Cric bouteille hydraulique à vérin à un étage et rehausse sur colonne pour les opérations de levage particulièrement lourdes, 12-30 t



00
Numéro d'article 001
50



Description

- Cinq modèles à capacité de levage de 12 à 30 t
- Avec rehausse sur colonne pour une exploitation optimale de la longueur de course
- Modèles à plaque de fond arrondie (cf. schéma) pour une stabilité et une sécurité accrues car le cric suit l'inclinaison du véhicule durant le levage
- Poignée de pompe galvanisée en trois pièces pour faciliter le rangement
- Peut également être utilisé comme cylindre de pression en position horizontale
- Poignée de transport
- Soupape de sûreté intégrée



Spécifications techniques

types	A12-230	AX15-230	AX20-240	AH25-240	A30-240
Capacité	12,0 t	15,0 t	20,0 t	25,0 t	30,0 t
Hauteur min. (A)	230 mm	230 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Course hydr. (B)	160 mm	155 mm	155 mm	160 mm	140 mm
Broche (C)	110 mm	110 mm	110 mm	120 mm	100 mm
Longueur max. Hauteur (D)	500 mm	495 mm	505 mm	515 mm	480 mm
Poids	8,1 kg	9,2 kg	11,8 kg	14,3 kg	15,3 kg
Surface d'appui bombée	x	x	x	x	

Tous les modèles peuvent être utilisés de -20 °C à 70 °C