Extracteur pneumatique à percussion pour injecteur HAZET

24 pièces

Numéro d'article 9098/24

Description

Application :

- Démontage en douceur d'injecteurs diesel grippés sans effort
- Evite d'endommager la culasse / le couvre-culasse grâce aux forces élevées des appuis

Contenu :

- Extracteur d'injecteurs diesel · air comprimé
- Rallonge pour injecteurs enfoncés ou espaces de montage encastrés
- Griffe universelle
- Énergie d'impulsion accrue : course de travail de 30 mm
- Affectation facile : adaptateur incluant un marquage avec informations sur le filetage
- Utilisation confortable et sûre de l'unité : interrupteur marche / arrêt sur le tuyau flexible
- Sécurité anti-rotation : tuyau flexible découplé et pivotant sur 360°.
- Tout compris : kit comprenant un raccord d'air pour le marché allemand

21 adaptateurs :

- Filetage M8 x P1,0
- filetage M8 x P1,25
- filetage M10 x P1,0
- filetage M10 x P1,5
- Filetage M14 x P1,0
- Filetage M14 x P1,5 (DELPHI)
- Filetage M16 x 1,0 (TOYOTA)
- Filetage M17 x P1,0 (BOSCH 110)
- Filetage M18 x P0,75 (BOSCH 120)
- Filetage M18 x P1,5 (UNIVERSAL)
- Filetage M20 x P1,0 (DENSO / A)
- Filetage M25 x P0,5 (DENSO)
- Filetage M25 x P1,0 (BMW · BOSCH · FIAT · MERCEDES-BENZ · PSA · PSAW · RENAULT · SIEMENS)
- Filetage M26 x P0,75 (BOSCH CRIN 2)
- Filetage M27 x P0,75
- Filetage M27 x P1,0 (SIEMENS)
- Filetage M27x P1,0 (SIEMENS)
- Filetage M29 x P1,0
- Filetage M31 x P0,75 (BOSCH CRIN 1)
- Filetage intérieur M12(F) x P1,5 · Filetage extérieur M20(M) x P1,5
- Filetage intérieur M14(F) P1,5 x filetage extérieur M22(M) x P1,5