



HAZET Douille mâle 8801-9

Numéro d'article 8801-9



Description

- Douille tournevis 8801
- carré femelle entraînement 10 mm = 3/8 pouce
- profil hexagonal intérieur 9 mm
- Carré d'insertion 9x12 mm (creux) métrique
- Version courte
- Avec moletage
- DIN 7422
- Fabriqué en Allemagne
- Pour actionnement manuel
- Cotes a 3 - 9 - 12
- en dehors de la série DIN
- - + = avec lame déportée
- Pourquoi le revêtement TiN (nitrure de titane) ? Un procédé spécial pour un revêtement TiN très dur permet d'atteindre une adhérence et une résistance à l'abrasion extrêmement élevées de la couche.
- Convient parfaitement aux sollicitations permanentes, par ex. vissages en série dans l'industrie et l'artisanat
- Une protection plus forte contre l'usure assure une amélioration de la durée de vie
- Ajustement parfait grâce à une épaisseur de couche optimale
- Couple de rotation plus élevé



- Protection anticorrosion optimisée

Spécifications techniques

surface	revêtement TIN
Entraînement	Carré 10 mm = 3/8 pouces
Sortie de l'arbre	Profil hexagonal intérieur
Largeur de la clé	9 mm
Dimensions / longueur	80 mm
longueur	52.5 mm
Poids net	0.08 kg