



HAZET Douille mâle 986-12



Numéro d'article 986-
12



Description

- Douille tournevis 986
- carré d'entraînement intérieur 12,5 mm = 1/2 pouce
- Carré d'insertion 9x12 mm (creux) métrique court
- Version courte
- Avec moletage
- DIN 7422
- Fabriqué en Allemagne

Pour actionnement manuel = en dehors de la série DIN Pourquoi le revêtement TiN (nitrure de titane) ? Un procédé spécial pour un revêtement TiN très dur permet d'atteindre une adhérence et une résistance à l'abrasion extrêmement élevées de la couche. Convient parfaitement aux sollicitations permanentes, par exemple aux vissages en série dans l'industrie et l'artisanat. Une protection plus forte contre l'usure garantit une amélioration de la durée de vie. Ajustement parfait grâce à une épaisseur de couche optimale. Couple de rotation plus élevé. Protection anticorrosion optimisée.



Spécifications techniques

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| surface | revêtement TIN |
| Entraînement | Carré 12,5 mm (1/2 pouce) |
| Sortie de l'outil | Profil hexagonal intérieur |
| Largeur de clé | 12 mm |
| Dimensions / longueur | 60 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Poids net | 0.13 kg |