



# HAZET Douille mâle TORX 992SLG-T45

Numéro d'article 992SLG-  
T45



## Description

- Douille tournevis 992 S Lg
- entraînement carré intérieur 12,5 mm = 1/2 pouce
- pour profil TORX® intérieur extra-long T45
- Application : Pour pont d'admission FORD-Scorpio 2,4 · 2,8 et 2,9 l moteur à injection - VW-Passat boîte de vitesses type 02 A, 1,6 · 1,8 et 2,0 l (vis TORX® intérieur T 45)
- Version extra longue
- Fabriqué en Allemagne

Pour l'actionnement manuel. Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ? Un procédé spécial pour un revêtement TiN très dur permet d'obtenir une couche extrêmement adhérente et résistante à l'abrasion. Convient parfaitement aux sollicitations permanentes, par exemple aux vissages en série dans l'industrie et l'artisanat. Une protection plus forte contre l'usure garantit une amélioration de la durée de vie. Ajustement parfait grâce à une épaisseur de couche optimale. Couple de rotation plus élevé. Protection anticorrosion optimisée.



## Spécifications techniques

<b>surface</b>	revêtement TIN
<b>Entraînement</b>	Carré 12,5 mm (1/2 pouce)
<b>Sortie</b>	Profil TORX® intérieur
<b>Ouverture de clé</b>	T45
<b>Dimensions / longueur</b>	138 mm
<b>longueur</b>	100 mm
<b>Poids net</b>	0.08 kg