



HAZET Pulvérisateur à pression préalable 199N-1



Numéro d'article 199N-
1



Description

- Pulvérisateur
- Utilisation : Pulvérisation de produits chimiques et caustiques
- Mécanisme de pompage encapsulé améliorant la résistance aux produits chimiques
- Pour l'utilisation universelle dans les secteurs automobile et industriel
- Nettoyage / dégraissage des pièces à travailler, des ateliers, des véhicules p. ex. les machines, moteurs, sols, jantes, etc.
- Application d'huiles et d'agents de démoulage sur les machines, les pièces à travailler, les aiguillages et les composants de voie, dans le domaine de la construction des moules, pour les coffrages, etc
- Désinfection et nettoyage des sols, des façades, des installations sanitaires, des piscines, etc
- La valve de sécurité intégrée (2,5 bar) permet de dépressuriser le réservoir avant l'ouverture
- Joints Viton®
- Matériaux et joints résistants à la plupart des acides et solvants, ainsi qu'aux produits chimiques couramment utilisés dans l'industrie, les techniques de l'automobile et le nettoyage professionnel
- Buse conique réglable et levier de pompage flexible et résistant à la rupture
- Pression de service admissible : maximum 2,5 bar



- Débit : 0,5 l/min à 2,5 bar avec la buse conique blanche réglable - 0,8 l/min à 2,5 bar avec la buse grise à jet laminaire

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------|---------|
| Capacité utile | 1 l |
| Capacité totale | 1,35 l |
| Max. Betriebsdruck | 2.5 bar |
| Poids net | 0.46 kg |
| Capacité de remplissage | 1 l |