



# HAZET Tournevis HEXAnamic® 802-65

Numéro d'article 802-65



## Description

- Tournevis 802
- pour profil Butterfly
- Profil à fente 1.2 x 6.5 mm
- Poignée HEXAnamic® à 3 composants
- Lame ronde
- Manche tri-composant HAZET antidérapant - pour une transmission de force élevée
- A partir de la taille 55, lame avec embout 6 pans comme aide à la clé pour l'application de forces de desserrage élevées
- Manche à 3 composants, conçu en collaboration avec d'éminents scientifiques du travail en Allemagne :
- Composant 1 (dur) : fixation optimale de la lame
- Composant 2 (dur) : stabilité face aux chocs extérieurs
- Composant 3 (souple) : pour une protection antidérapante prononcée en cas de pression d'appui axiale
- Forme anatomique pour un couplage parfait entre la main et le tournevis
- 6 pans décalés à l'avant du manche : protection antidérapante optimisée, empêche le tournevis de rouler de manière incontrôlée
- Antidérapant, même avec des mains couvertes d'huile
- Zone de rotation rapide de taille optimisée
- Résistant à l'essence, à l'acide, au skydrol, au liquide de frein, etc.



- Avec pointes à revêtement gris pour une protection optimale contre la corrosion et un maintien parfait de la lame dans la tête de vis

## Spécifications techniques

|                              |                  |      |
|------------------------------|------------------|------|
| <b>Surface</b>               | chromée          |      |
| <b>ISO 2380-1</b>            | 2004, ISO 2380-2 | 2004 |
| <b>Sortie</b>                | profil à fente   |      |
| <b>Ouverture de clé</b>      | 1.2 x 6.5 mm     |      |
| <b>Dimensions / longueur</b> | 264 mm           |      |
| <b>longueur</b>              | 150 mm           |      |
| <b>Poids net</b>             | 0.12 kg          |      |